SCHALL-E

Technisches Datenblatt | Onepager

AIP R2DC-90

Mobile DC-Schnellladestation

Mobile DC-Schnellladestation

Flexible Schnellladung via CEE 63A/125A oder direkt am Pruefstand / in der Vorkonditionierung

DC-Leistung	max. 88 kW	**DC-Spannung**	150 - 1.000 V
Gewicht	160 kg	**AC-Eingang**	3 x 125 A | 400 V
DC-Ausgang	CCS / CHAdeMO / GB/T / NACS / MCS	**Schutzart**	IP54

Leistung & Laden

DC-Ausgangsleistung	max. 88 kW (bei Eingang 400 V +-10 %, 125 A)
DC-Ausgangsstrom	max. 250 A
DC-Ausgangsspannung	150 - 1.000 V
DC-Steckertyp (Output)	CCS Typ 1, CCS Typ 2, CHAdeMO, GB/T, NACS, Chaoji, MCS

Batterie & Pufferbetrieb

Interne Batterie (Nennkapazitaet)	
Max. nutzbare Kapazitaet	
SoC min./max.	
Pufferbetrieb	

Einspeisung, Schutz & Betrieb

AC-Eingangsstrom	3 x 125 A
AC-Eingangsspannung	400 V (+/-10 %)
Frequenz	50 / 60 Hz
AC-Steckertyp (Input)	CEE 63A, CEE 125A
Abmessungen (L x B x H)	1.000 x 680 x 920 mm
Gewicht	160 kg

Schnittstellen, HMI & Backend

HMI	7-Zoll Touchdisplay
MCS	Optionaler Output fuer Ladestandard MCS
Backend / OCPP	
Autorisierung / Zahlung	
Netzwerk	

Einsatzvorteile Pruefstand | Vorkonditionierung | Mobile Einsaetze | Werkstatt | CEE-basierte Schnellladung

Abmessungen & Gewicht

L x B x H: 1.000 x 680 x 920 mm

Gewicht: 160 kg

Umgebung: -20 bis +40 C | IP54

Normen / Compliance (Auszug)

CE | 2014/30/EU | 2014/35/EU

IEC 61851-1,-23 | IEC 61000-6-x

IEC 61000-3-12 | EN 60529